



# Liquid Pulsation Dampeners

yts-pump.com

## 主動型脈衝阻尼器

具有自動調節速度和壓力控制的全自動操作。專為實現最佳性能和可靠性而設計。整體液體脈動可降低高達95%。

3/8" 1/2" 1" 1 1/2" & 2" 液體連接。SUS · PVDF · PTFE · PP · GFRPP · 鋁 · 鑄鐵和POM接液部。利用許多常見的泵組件。完全螺栓連接的結構和機加工的配合面。出廠前已完全擰緊並經過測試。在日本設計製造。

在計量 · 定量 · 混合 · 混合 · 噴塗 · 灌裝或重要工藝應用中改善流量 · 精度和喘振控制。減少液體脈衝 · 液體波動 · 起泡和飛濺。

幫助保護泵 · 管道 · 配件和過程機械免受脈動 · 振動 · 熱膨脹 · 液壓衝擊 · 水錘和氣蝕引起的問題。其他材料和選項也可提供。

有關更多信息 · 請聯繫：[sf.yts@msa.hinet.net](mailto:sf.yts@msa.hinet.net)



**P25S□ Dampener**  
1" Connections  
SUS

**P50VT Dampener**  
2" Connections  
PVDF

**P15P□ Dampener**  
1/2" Connections  
Pure Polypropylene



**P10A□ Dampener**  
3/8" Connections  
Aluminum



# YTS®


- ❑ 氣動雙隔膜泵全部在日本原廠製造，具有卓越的質量和光潔度。
- ❑ 專為高性能操作和延長壽命而設計。
- ❑ 設計具有其他品牌泵中不常見的功能。

### AODD Pump Capabilities.

- |               |         |             |
|---------------|---------|-------------|
| 自吸功能。         | 排放壓力可切換 | 安全的設計。      |
| 乾抽。           | 轉移液體漿料。 | 便攜式且易於使用。   |
| 可達Dead Head情況 | 運輸大型固體。 | 運送黏性液體。     |
| 切換不同流率        | 處理磨料。   | 頻繁啟動停止操作。   |
| 高敏快速切換        | 運送化學品。  | 藉由壓縮空氣提供動力。 |

For more information about YTS Pumps please contact: [sf.yts@msa.hinet.net](mailto:sf.yts@msa.hinet.net)

©YTS Co Ltd Japan. All Rights Reserved 2020



JQA-QMA14279

091